

Klappschott «POSEIDON-UP»

WaterSAVE
Hochwasserschutz



Automatisierter Hochwasserschutz für Türen, Tore und Tiefgaragen



Unvergleichliches Produkt – bestechende Innovation aus dem Hause WaterSave.

Das automatische Klappschott «POSEIDON-UP» – ohne Fremdenergie - erfüllt alle Ansprüche an einen effizienten Hochwasserschutz für Türen, Tore, exponierte Einfahrten (Garagen und Einstellhallen) und Arealabschottungen. Ein cleveres System und eine Entwicklung, die den hohen architektonischen und bautechnischen Anforderungen gerecht wird. Einfach, filigran und wartungsarm – dennoch robust und überaus widerstandsfähig. Mit dem Klappschott «POSEIDON-UP» bieten wir Ihnen eine kompakte Lösung, die auch kostenorientiert vollends überzeugt.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

info@watersave.ch
www.watersave.ch
www.fischerbauservice.ch

fischerbauservice
sicher bauen. sicher leben.

Hauptsitz:
Fischer Bauservice AG
Gotthardstrasse 37
CH-6045 Meggen

Geschäftsstelle:
Fischer Bauservice AG
Reusseggstrasse 7
CH-6020 Emmenbrücke

Tel. +41 (0)41 377 50 77
Fax +41 (0)41 377 50 78
info@fischerbauservice.ch

Klappschott «POSEIDON-UP»

WaterSAVE
Hochwasserschutz

POSEIDON
WATERFLOOD SOLUTIONS

Automatisierter Hochwasserschutz für Türen, Tore und Tiefgaragen



Klappschott «POSEIDON-UP»

WaterSAVE
Hochwasserschutz



Automatisierter Hochwasserschutz für Türen, Tore und Tiefgaragen



Klappschott «POSEIDON-UP»

Water**SAVE**
Hochwasserschutz



Automatisierter Hochwasserschutz für Türen, Tore und Tiefgaragen

Spezifikationen und Materialisierung:

- sämtliche Auflage-Rahmenprofile, Deckelrippen, Querverstrebungen und Wandanschlüsse in Aluminium
- Beschläge und Verschraubungen in Edelstahl
- hochwertige Oberflächenbehandlung, Hartanodisierung 50µ (Antrazith, grau), salz- und säurebeständig
- Deckeloberfläche, gerillt, rutschsicher
- Deckelfräsungen als Rinnenausbildung für Wassereinlauf
- Filigrane und dezente Wandanschlussprofile Alu, 60(62)/50mm
- «Schwimmerkissen», Unterseite Deckelbereich, in PU-Schaumstoff-Matte
- Gasdruckfedern für verlässlichen Schliessmechanismus
- Dichtungsbänder Wandanschlüsse mit EPDM-Streifen
- Einbautiefe lediglich 150mm / ab Rampengefälle von 8% > 250mm Einbautiefe
- Standardhöhen: **410/530/650/765/880/1000/1100 bis 1200mm**
- Maximale Ausführungsbreite **7.5m (Klappschottmass)**
- Befahrbarkeit Standard – Achslasten 20t
- Ausführung möglich bis 12% Rampengefälle
- insgesamt sehr filigrane und maximal einfache Leichtbauweise – wartungsarm